

MILANO70 INFO TECH

1970 a Milano. Un periodo di espansione industriale e rivoluzioni sociali. Luogo dell'Expo e casa/laboratorio di giovani icone della moda, la città inizia a consolidarsi come epicentro creativo e produttivo. Nuovi condomini rivestiti con i tipici effetti e formati. Portinerie futuristiche e moderne, oggi un po' demode ma con ancora tante cose da dire. Milano 70 riprende proprio queste atmosfere, ritornando al tipico processo produttivo. Porcellanato realizzato in bicottura con smalti reagenti non applicati in digitale, che cambiano da pezzo a pezzo. A questo abbiamo aggiunto Bamboo, decoro che richiama l'eclettismo della città in quegli anni di sperimentazione creativa, un pò sciura un pò anticonformista.

1970's Milan. A period of industrial expansion and social revolutions. The location of the Expo and home to young fashion icons, the city is starting to consolidate itself as a creative and productive epicentre. New condominiums clad in typical products and formats. Futuristic and modern concierge, nowadays a little outdated but continues to speak volumes. Milano 70 captures exactly these auras, going back to the typical production process. Double-fired porcelain with reagent glazes and not applied digitally, which change from piece to piece. To this we added a Bamboo, a decoration that evokes the eclecticism of the city in those years of creative experimentation, a bit SCIURA and a little off-beat.



TECHNICAL DETAILS

MILANO70

TECHNOLOGY **PORCELLANATO SMALTATO - GLAZED PORCELAIN**

FINISH **LUCIDO - GLOSSY**

SIZES **3,8x31 1”1/2x12”**

THICKNESS **8,5 MM**


MILANO70 È REALIZZATA IN GRES PORCELLANATO CON SMALTI REAGENTI NON APPLICATI CON TECNOLOGIA DIGITALE. AL FINE DI ESALTARE L’ASPETTO ARTIGIANALE DEL PRODOTTO I TONI (V2) E I CALIBRI PRESENTANO LIEVI DIFFERENZE. QUESTA COLLEZIONE È PENSATA PRINCIPALMENTE PER IL RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE ED ESTERNE, INFATTI SODDISFA PIENAMENTE I REQUISITI DI INGELIVITÀ. L’EVENTUALE UTILIZZO DI MILANO70 A PAVIMENTO DEVE ESSERE LIMITATO ALLE SOLE ZONE A BASSO TRAFFICO E COMUNQUE, LA FORMAZIONE NEL TEMPO DI SEGNI, GRAFFI O USURA SONO DA CONSIDERARSI PERFETTAMENTE NORMALI.

MILANO70 IS MADE IN PORCELAIN STONEWARE WITH REAGENT GLAZES NOT APPLIED WITH DIGITAL TECHNOLOGY. IN ORDER TO ENHANCE THE ARTISANAL APPEARANCE OF THE PRODUCT, THE SHADES (V2) AND CALIBERS SHOW SLIGHT DIFFERENCES. THIS COLLECTION IS PRIMARILY DESIGNED FOR THE CLADDING OF INTERNAL AND EXTERNAL WALLS, AS IT FULLY MEETS THE REQUIREMENTS FOR FROST RESISTANCE. ANY USE OF MILANO70 ON THE FLOOR SHOULD BE LIMITED TO LOW-TRAFFIC AREAS, AND THE FORMATIONS OF MARKS ,SCRATCHES AND WEAR OVER TIME SHOULD BE CONSIDERED PERFECTLY NORMAL.



TECHNICAL FEATURES AND PACKING

MILANO70 **COLORS**

CACAO		COGNAC		GOLD		OLIVE		PEACOCK	
									
4101250 CACAO	*4101255 BAMBOO	4101251 COGNAC	*4101256 BAMBOO	4101252 GOLD	*4101257 BAMBOO	4101253 OLIVE	*4101258 BAMBOO	4101254 PEACOCK	*4101259 BAMBOO

*10 DISEGNI DIVERSI MISCELATI RANDOM NELLE SCATOLE - *10 DIFFERENT PATTERNS RANDOMLY MIXED IN THE BOXES

MILANO70 **GROUTS**

MILANO70	colori stucchi consigliati / advised grouts colors
ALL COLORS	Mapei 110 Manhattan / Mapei 120 Black

MILANO70 TECHNICAL FEATURES



NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	MILANO70
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE		
	lunghezza e larghezza length and width	± 0,6 % / ± 2 mm	± 0,6 % / ± 2 mm
	spessore thickness	± 5 % ± 0,5 mm	± 5 % ± 0,5 mm
	rettilineità degli spigoli straightness of sides	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,5 % ± 1,5 mm
	ortogonalità wedging	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm
	planarità flatness	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm
ISO 10545/3	assorbimento d’acqua water absorption	≤ 0,5 %	0,3 %
ASTM C373	water absorption	≤ 0,5 %	meets the standards
ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici thermal shock	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C484	thermal shock	unaffected	unaffected
ISO 10545/12	resistenza al gelo frost/freeze resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C1026	frost/freeze resistance	unaffected	unaffected
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	LA HA
ASTM C650	chemical resistance		A
ISO 10545/4	resistenza alla flessione breaking strength	≥ 35 N/ mm²	40 N/ mm²
ISO 10545/14	resistenza alle macchie stain resistance	≥ CLASSE 3	5
ASTM C1378	stain resistance	≥ CLASSE 3	5
ANSI A137.1	aesthetic classes	V0-V4	V2

MILANO70 PACKING

MILANO70	pcs	m²/box	kg/box	box/pal	m²/pal	kg/pal	thickness
3,8x31 1*1/2X12*	42	0,48	9,30	96	46,08	892,80	8,5 mm
Bamboo	34	0,39	8,69	96	37,44	834,24	9 mm