

CONTRACTORS WALL COVERINGS

Bricco



MARAZZI

Bricco

Il fascino del mattone a vista rivive in una superficie ceramica sobria e contemporanea, che valorizza ogni ambiente con naturalezza e misura. Bricco, in gres porcellanato nel formato 7x28 cm, si sviluppa nei colori Bianco, Grigio, Cemento, Avorio, Fango e Carbone. La gamma, pensata per pareti e pavimenti interni, definisce superfici equilibrate e versatili. Ideale in abbinamento con legno e cemento, interpreta gli spazi con un'eleganza essenziale e attuale.





M05E Treverkmust White Rt 25x150cm
M035 Bricco Bianco 7x28cm



M035 Bricco Bianco 7x28cm



M039 Bricco Cemento 7x28cm



M035 Bricco Bianco 7x28cm







MMWX Powder Smoke Rt 75x150cm
M038 Bricco Fango 7x28cm



M038 Bricco Fango 7x28cm















Bricco Index

M15T Treverkheart Brown 15x90cm
M035 Bricco Bianco 7x28cm

Bricco

- Gres Porcellanato



Avorio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
7x28cm	Natural	M036	Bricco Avorio	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10A	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V1	50	0,98	18,20	52	50,96	946,33



Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
7x28cm	Natural	M035	Bricco Bianco	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10A	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V1	50	0,98	17,86	52	50,96	928,57



Carbone

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
7x28cm	Natural	M03A	Bricco Carbone	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10A	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	F	V1	50	0,98	17,73	52	50,96	922,19




Cemento

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
7x28cm	Natural	M039	Bricco Cemento	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10A	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V1	50	0,98	17,75	52	50,96	923,19



Fango

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
7x28cm	Natural	M038	Bricco Fango	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10A	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V1	50	0,98	17,79	52	50,96	925,20



Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
7x28cm	Natural	M037	Bricco Grigio	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10A	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V1	50	0,98	17,99	52	50,96	935,56

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**

Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**

Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	ISO 17889-1	Certificazione Greenguard	LEED Credits	FDES	Declare
					
HPD	CAM Fiorano	CCC	CE 001MRZI	UKCA 001MRZUK	SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI