

CONTRACTORS FLOORS

Homy



MARAZZI

Homy

Calore e autenticità prendono forma in Homy, gres porcellanato effetto legno che richiama l'essenza più classica della materia con una texture ricca di nodi e segni naturali. La collezione è proposta nel formato 15,5x60,5 e nei colori White, Beige, Grey, Taupe, Natural e Dark. Homy si adatta a diverse soluzioni di posa e definisce atmosfere calde ed eleganti in spazi residenziali, commerciali leggeri e aree outdoor dal carattere accogliente, naturale e attuale.






Homy Index

Homy

- Gres Porcellanato



Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15,5x60,5cm	Natural	M9QT	Homy Beige	MM 7,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G	V2	12	1,13	22,80	48	54,02	1.094,35
15,5x60,5cm	Grip	MAYJ	Homy Beige Grip	MM 7,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	12	1,13	22,80	48	54,02	1.094,35



Dark

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15,5x60,5cm	Natural	M9QU	Homy Dark	MM 7,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G	V2	12	1,13	22,80	48	54,02	1.094,35



Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15,5x60,5cm	Natural	MAYF	Homy Grey	MM 7,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G	V2	12	1,13	22,80	48	54,02	1.094,35



Natural

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15,5x60,5cm	Natural	M9QS	Homy Natural	MM 7,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				H	V2	12	1,13	22,80	48	54,02	1.094,35
15,5x60,5cm	Grip	MAYH	Homy Natural Grip	MM 7,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	12	1,13	22,80	48	54,02	1.094,35



Taupe

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15,5x60,5cm	Natural	M9QV	Homy Taupe	MM 7,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				G	V2	12	1,13	22,80	48	54,02	1.094,35



White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15,5x60,5cm	Natural	M9QR	Homy White	MM 7,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1				H	V2	12	1,13	22,80	48	54,02	1.094,35

Legenda

Destinazioni d'uso	
D	Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
E	Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni. all'abrasione
F	Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
G	Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
H	Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche	
V0	Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
V1	Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
V2	Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
V3	Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
V4	Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
LEED Credits	Declare	HPD	CE 001MRZI	UKCA 001MRZUK	SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI