

CONCRETE LOOK

Plaster



MARAZZI

Plaster

Come una materia che assorbe la luce e definisce lo spazio, Plaster reinterpreta il cemento in gres porcellanato con una superficie versatile per interni ed esterni. La gamma comprende Sand, Grey, Anthracite, Taupe e Butter nei formati 30x60, 60x60 e 60x120. Il decoro Cementine e i mosaici arricchiscono la collezione con soluzioni decorative capaci di dare ritmo, varietà e accenti grafici alla posa. La versione 20 mm per esterni completa il progetto outdoor.





4 **MMG6** Plaster Dec Grigio 60x60cm
MMFG Plaster Mosaico 5 Grey 30x30cm



MMCH Plaster Sand Ms 30x30cm














Plaster Index

Plaster

- Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa



Anthracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MMAU	Plaster Anthracite Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,35	36	51,84	1.056,67
60x60cm	Natural	MMAZ	Plaster Anthracite Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,14	40	43,20	885,79
30x60cm	Natural	MMC9	Plaster Anthracite Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,02	48	51,84	1.057,10
60x60cm	Natural	M0FD	Plaster Anthracite CI2	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,00	40	43,20	880,20
30x60cm	Natural	M0FJ	Plaster Anthracite CI2	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,65	48	51,84	1.039,09
30x60cm	Structured Surface	M0JC	Plaster Anthracite CI3	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,17	48	51,84	1.064,26
60x60cm	Structured Surface	M0JH	Plaster Anthracite CI3	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,79	40	43,20	871,49



Butter

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MMAQ	Plaster Butter Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,77	36	51,84	1.071,74
60x60cm	Natural	MMAV	Plaster Butter Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,94	40	43,20	877,51
30x60cm	Natural	MMC5	Plaster Butter Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,31	48	51,84	1.070,85
60x60cm	Natural	M0FC	Plaster Butter CI2	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,09	40	43,20	883,62
30x60cm	Natural	M0FH	Plaster Butter CI2	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,61	48	51,84	1.037,21
30x60cm	Structured Surface	M0JA	Plaster Butter CI3	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,63	48	51,84	1.086,11
60x60cm	Structured Surface	M0JG	Plaster Butter CI3	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,80	40	43,20	871,85



Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MMAT	Plaster Grey Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	30,96	36	51,84	1.114,60
60x60cm	Natural	MMAY	Plaster Grey Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,65	40	43,20	906,04
30x60cm	Natural	MMC8	Plaster Grey Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,56	48	51,84	1.082,71
60x60cm	Natural	MOFE	Plaster Grey CI2	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,02	40	43,20	880,91
30x60cm	Natural	MOFK	Plaster Grey CI2	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,08	48	51,84	1.059,69
30x60cm	Structured Surface	MOJE	Plaster Grey CI3	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	20,25	48	51,84	971,88
60x60cm	Structured Surface	MOJJ	Plaster Grey CI3	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,66	40	43,20	866,43



Sand

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MMAR	Plaster Sand Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,76	36	51,84	1.071,30
60x60cm	Natural	MMAW	Plaster Sand Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,84	40	43,20	913,51
30x60cm	Natural	MMC6	Plaster Sand Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,34	48	51,84	1.072,40
60x60cm	Natural	MOFA	Plaster Sand CI2	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,93	40	43,20	877,16
30x60cm	Natural	MOFG	Plaster Sand CI2	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,08	48	51,84	1.059,69
30x60cm	Structured Surface	MOJ9	Plaster Sand CI3	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,97	48	51,84	1.054,52
60x60cm	Structured Surface	MOJF	Plaster Sand CI3	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,28	40	43,20	891,09



Taupe

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MMAS	Plaster Taupe Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	28,79	36	51,84	1.036,59
60x60cm	Natural	MMAX	Plaster Taupe Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,43	40	43,20	897,38
30x60cm	Natural	MMC7	Plaster Taupe Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,29	48	51,84	1.069,97
60x60cm	Natural	MOFF	Plaster Taupe CI2	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,84	40	43,20	873,61
30x60cm	Natural	MOFL	Plaster Taupe CI2	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,66	48	51,84	1.039,50
30x60cm	Structured Surface	MOJD	Plaster Taupe CI3	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,09	48	51,84	1.012,30
60x60cm	Structured Surface	MOJK	Plaster Taupe CI3	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,92	40	43,20	876,98




Cementine

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MMG6	Plaster Dec Grigio	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	23,08	40	43,20	923,08




Mosaico Sand

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MMCH	Plaster Sand Ms	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	7,23	60	21,60	434,00
30x30cm	Natural	MMFE	Plaster Mosaico 5 Sand	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	7,23	60	21,60	434,00




Mosaico Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MMCK	Plaster Grey Ms	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	7,23	60	21,60	434,00
30x30cm	Natural	MMFG	Plaster Mosaico 5 Grey	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	7,23	60	21,60	434,00




Mosaico Anthracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MMCL	Plaster Anthracite Ms	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	7,23	60	21,60	434,00
30x30cm	Natural	MMFH	Plaster Mosaico 5 Anthracite	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	7,23	60	21,60	434,00



Mosaico Taupe

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MMCJ	Plaster Taupe Ms	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	7,23	60	21,60	434,00
30x30cm	Natural	MMFF	Plaster Mosaico 5 Taupe	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	7,23	60	21,60	434,00



Mosaico Butter

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MMCG	Plaster Butter Ms	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	7,23	60	21,60	434,00
30x30cm	Natural	MMFD	Plaster Mosaico 5 Butter	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V2	4	0,36	7,23	60	21,60	434,00

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**

Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**

Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	EPD Spain	ISO 17889-1	Certificazione Greenguard	LEED Credits	QBUPEC
					
FDES	Declare	HPD	CAM Sassuolo	CCC	CAM Fiorano
					
CE 001MRZI	CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO	

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI