

STONE LOOK

Rocking



MARAZZI

Rocking

Rocking porta negli spazi l'energia vibrante della pietra, ispirata alla variabilità di essenze ricercate e reinterpretata in chiave contemporanea con superfici ricche di sfumature. La collezione si sviluppa nei formati 20x20, 30x30, 60x60, 30x60 e 20x40, nei colori White, Beige, Grey, Anthracite, Multicolor e Tobacco. Due mosaici, uno dei quali Muretto, completano la gamma. Pensata per interni ed esterni, è disponibile in versione 20mm per gli spazi outdoor.





M172 Rocking Tobacco Strutturato Rt 30x30cm
M16W Rocking Tobacco Strutturato Rt 30x60cm
M16Q Rocking Tobacco Strutturato Rt 60x60cm



M0YL Rocking Grey Strutturato 20x20cm







Rocking Index

M18X Rocking20 Beige Rettificato 60x60cm
M16H Rocking Beige Rt 60x60cm


Rocking

- Gres Porcellanato




Anthracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x40cm	Structured Surface	MOYF	Rocking Anthracite Strutturato	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V4	13	1,04	18,78	54	56,16	1.014,08
20x20cm	Structured Surface	MOYM	Rocking Anthracite Strutturato	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V4	26	1,04	17,65	54	56,16	953,16
60x60cm	Structured Surface	M16T	Rocking Anthracite Strutturato Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V4	3	1,08	21,75	40	43,20	869,92
30x60cm	Structured Surface	M16Z	Rocking Anthracite Strutturato Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V4	6	1,08	21,69	48	51,84	1.041,17
30x30cm	Structured Surface	M175	Rocking Anthracite Strutturato Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V4	12	1,08	22,43	40	43,20	897,38




Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x40cm	Structured Surface	MOYA	Rocking Beige Strutturato	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V4	13	1,04	18,70	54	56,16	1.009,71
20x20cm	Structured Surface	MOYH	Rocking Beige Strutturato	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V4	26	1,04	19,98	54	56,16	1.079,17
60x60cm	Natural	M16H	Rocking Beige Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V4	3	1,08	22,12	40	43,20	884,70
60x60cm	Structured Surface	M16P	Rocking Beige Strutturato Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V4	3	1,08	21,80	40	43,20	872,20
30x60cm	Natural	M16L	Rocking Beige Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V4	6	1,08	21,64	48	51,84	1.038,67
30x60cm	Structured Surface	M16V	Rocking Beige Strutturato Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V4	6	1,08	23,56	48	51,84	1.130,89
30x30cm	Structured Surface	M171	Rocking Beige Strutturato Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V4	12	1,08	23,05	40	43,20	921,90



Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x40cm	Structured Surface	MOYE	Rocking Grey Strutturato	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V4	13	1,04	18,47	54	56,16	997,34
20x20cm	Structured Surface	MOYL	Rocking Grey Strutturato	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V4	26	1,04	20,59	54	56,16	1.111,86
60x60cm	Natural	M16J	Rocking Grey Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V4	3	1,08	21,87	40	43,20	874,67
60x60cm	Structured Surface	M16S	Rocking Grey Strutturato Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V4	3	1,08	23,33	40	43,20	933,05
30x60cm	Natural	M16M	Rocking Grey Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V4	6	1,08	22,21	48	51,84	1.066,01
30x60cm	Structured Surface	M16Y	Rocking Grey Strutturato Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V4	6	1,08	20,75	48	51,84	995,97
30x30cm	Structured Surface	M174	Rocking Grey Strutturato Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V4	12	1,08	22,43	40	43,20	897,38




Multicolor

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x40cm	Structured Surface	MOYD	Rocking Multicolor Strutturato	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V4	13	1,04	18,88	54	56,16	1.019,42
20x20cm	Structured Surface	MOYK	Rocking Multicolor Strutturato	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V4	26	1,04	18,99	54	56,16	1.025,57
60x60cm	Structured Surface	M16R	Rocking Multicolor Strutturato Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V4	3	1,08	22,05	40	43,20	881,99
30x60cm	Structured Surface	M16X	Rocking Multicolor Strutturato Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V4	6	1,08	22,72	48	51,84	1.090,45
30x30cm	Structured Surface	M173	Rocking Multicolor Strutturato Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V4	12	1,08	23,02	40	43,20	920,72



Tobacco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x40cm	Structured Surface	MOYC	Rocking Tobacco Strutturato	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V4	13	1,04	18,54	54	56,16	1.000,89
20x20cm	Structured Surface	MOYJ	Rocking Tobacco Strutturato	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V4	26	1,04	18,81	54	56,16	1.015,74
60x60cm	Structured Surface	M16Q	Rocking Tobacco Strutturato Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V4	3	1,08	21,73	40	43,20	869,04
30x60cm	Structured Surface	M16W	Rocking Tobacco Strutturato Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V4	6	1,08	20,36	48	51,84	977,38
30x30cm	Structured Surface	M172	Rocking Tobacco Strutturato Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V4	12	1,08	22,52	40	43,20	900,94



White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x40cm	Structured Surface	MOY9	Rocking White Strutturato	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V4	13	1,04	18,74	54	56,16	1.011,71
20x20cm	Structured Surface	MOYG	Rocking White Strutturato	MM 09		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V4	26	1,04	20,27	54	56,16	1.094,52
60x60cm	Natural	M16G	Rocking White Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V4	3	1,08	22,05	40	43,20	881,99
60x60cm	Structured Surface	M16N	Rocking White Strutturato Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V4	3	1,08	21,77	40	43,20	870,97
30x60cm	Natural	M16K	Rocking White Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V4	6	1,08	21,70	48	51,84	1.041,59
30x60cm	Structured Surface	M16U	Rocking White Strutturato Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V4	6	1,08	19,65	48	51,84	943,06
30x30cm	Structured Surface	M170	Rocking White Strutturato Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V4	12	1,08	22,58	40	43,20	903,39



White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Structured Surface	M1HH	Rocking White Mosaico	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V4	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mosaico Muretto White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
22,5x55cm	Structured Surface	M1HP	Rocking White Mosaico	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V4	5	0,50	8,00	48	23,76	384,00



Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Structured Surface	M1HJ	Rocking Beige Mosaico	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V4	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mosaico Muretto Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
22,5x55cm	Structured Surface	M1HQ	Rocking Beige Mosaico	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V4	5	0,50	8,00	48	23,76	384,00




Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Structured Surface	M1HM	Rocking Grey Mosaico	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V4	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mosaico Muretto Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
22,5x55cm	Structured Surface	M1HT	Rocking Grey Mosaico	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V4	5	0,50	8,00	48	23,76	384,00




Anthracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Structured Surface	M1HN	Rocking Anthracite Mosaico	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V4	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mosaico Muretto Anthracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
22,5x55cm	Structured Surface	M1HU	Rocking Anthracite Mosaico	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V4	5	0,50	8,00	48	23,76	384,00




Multicolor

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Structured Surface	M1HL	Rocking Multicolor Mosaico	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V4	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mosaico Muretto Multicolor

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
22,5x55cm	Structured Surface	M1HS	Rocking Multicolor Mosaico	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V4	5	0,50	8,00	48	23,76	384,00



Tobacco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Structured Surface	M1HK	Rocking Tobacco Mosaico	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V4	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00



Mosaico Muretto Tobacco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
22,5x55cm	Structured Surface	M1HR	Rocking Tobacco Mosaico	MM 10	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento									V4	5	0,50	8,00	48	23,76	384,00

Legenda

Destinazioni d'uso

- D
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy
					
EPD Spain	ISO 17889-1	Materiale riciclato	Certificazione Greenguard	LEED Credits	FDES
					
Declare	HPD	CAM Sassuolo	CAM Ubersetto	CCC	CE 001MRZI
					
CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO		

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI