

STONE LOOK

Room



MARAZZI

Room

L'equilibrio della pietra prende forma in superfici essenziali e contemporanee, pensate per spazi dal gusto misurato e attuale. Room si sviluppa nei formati 45x45, 100x100, 60x60, 30x60 e 60x120, nei colori Bianco, Grigio, Beige, Antracite e Taupe. La varietà di toni e dimensioni rende la gamma versatile, equilibrata e adatta a composizioni coordinate. Adatta anche agli spazi outdoor, accompagna con naturale continuità anche ambienti residenziali e commerciali.



MP70 Room Grigio Rt 60x120cm
MP6C Room Wall 3D Match Grigio Rt 30x90cm
MP68 Room Wall Grigio Rt 30x90cm



MP6Y Room Taupe Rt 60x120cm
MP66 Room Wall Taupe Rt 30x90cm



MP6K Room Bianco Rt 100x100cm
M96P Rice Natural Lux 5x15cm
M962 Rice Natural Lux 15x15cm



MP88 Room Antracite Rt 100x100cm









Room Index

MP78 Room Grigio Rt 60x60cm
MP6C Room Wall 3D Match Grigio Rt 30x90cm

Room

- Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa · Gres Porcellanato



Antracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MP88	Room Antracite Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		2	2,00	37,15	24	48,00	891,53
100x100cm	Structured Surface	MP89	Room Antracite Strutturato Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		2	2,00	39,45	24	48,00	946,75
60x120cm	Structured Surface	MP8D	Room Antracite Strutturato Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		2	1,44	28,65	36	51,84	1.031,44
60x60cm	Natural	MP8E	Room Antracite Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		3	1,08	19,90	40	43,20	795,87
60x60cm	Structured Surface	MP8F	Room Antracite Strutturato Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		3	1,08	19,83	40	43,20	793,10
30x60cm	Structured Surface	MP8A	Room Antracite Strutturato Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		6	1,08	21,26	48	51,84	1.020,27
60x120cm	Natural	MP8C	Room Antracite Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		2	1,44	29,09	36	51,84	1.047,06
30x60cm	Natural	MP8S	Room Antracite Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		6	1,08	20,95	48	51,84	1.005,63
45x45cm	Natural	MP8G	Room Antracite	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40				>= 0.42	H		6	1,22	24,50	34	41,31	833,03



Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MP6G	Room Beige Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		2	2,00	35,69	24	48,00	856,53
100x100cm	Structured Surface	MP6M	Room Beige Strutturato Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		2	2,00	34,55	24	48,00	829,16
30x60cm	Structured Surface	MP6X	Room Beige Strutturato Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		6	1,08	21,69	48	51,84	1.041,17
60x120cm	Natural	MP6Z	Room Beige Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		2	1,44	26,79	36	51,84	964,47
60x120cm	Structured Surface	MP73	Room Beige Strutturato Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		2	1,44	26,78	36	51,84	964,11
60x60cm	Natural	MP76	Room Beige Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		3	1,08	21,85	40	43,20	874,14
60x60cm	Structured Surface	MP7C	Room Beige Strutturato Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		3	1,08	19,88	40	43,20	795,14
30x60cm	Natural	MP6Q	Room Beige Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		6	1,08	21,70	48	51,84	1.041,59
45x45cm	Natural	MP8L	Room Beige	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40				>= 0.42	H		6	1,22	20,62	34	41,31	701,00



Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MP6K	Room Bianco Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		2	2,00	37,00	24	48,00	887,90
100x100cm	Structured Surface	MP6L	Room Bianco Strutturato Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		2	2,00	37,21	24	48,00	893,02
30x60cm	Structured Surface	MP6U	Room Bianco Strutturato Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		6	1,08	20,94	48	51,84	1.005,04
60x120cm	Natural	MP71	Room Bianco Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		2	1,44	27,35	36	51,84	984,62
60x120cm	Structured Surface	MP74	Room Bianco Strutturato Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		2	1,44	26,54	36	51,84	955,40
60x60cm	Natural	MP79	Room Bianco Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		3	1,08	20,15	40	43,20	805,97
60x60cm	Structured Surface	MP7A	Room Bianco Strutturato Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		3	1,08	20,22	40	43,20	808,69
30x60cm	Natural	MP6R	Room Bianco Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		6	1,08	21,75	48	51,84	1.043,90
45x45cm	Natural	MP8J	Room Bianco	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40				>= 0.42	H		6	1,22	20,91	34	41,31	711,02



Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MP6J	Room Grigio Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		2	2,00	36,70	24	48,00	880,90
100x100cm	Structured Surface	MP6N	Room Grigio Strutturato Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		2	2,00	39,27	24	48,00	942,47
30x60cm	Structured Surface	MP6V	Room Grigio Strutturato Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		6	1,08	21,27	48	51,84	1.021,08
60x120cm	Natural	MP70	Room Grigio Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		2	1,44	27,99	36	51,84	1.007,58
60x120cm	Structured Surface	MP72	Room Grigio Strutturato Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		2	1,44	27,92	36	51,84	1.005,04
60x60cm	Natural	MP78	Room Grigio Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		3	1,08	19,96	40	43,20	798,52
60x60cm	Structured Surface	MP7E	Room Grigio Strutturato Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		3	1,08	20,25	40	43,20	809,90
30x60cm	Natural	MP6S	Room Grigio Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		6	1,08	21,25	48	51,84	1.019,87
45x45cm	Natural	MP8H	Room Grigio	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40				>= 0.42	H		6	1,22	24,50	34	41,31	833,03



Taupe

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	MP6H	Room Taupe Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		2	2,00	37,13	24	48,00	891,03
100x100cm	Structured Surface	MP6P	Room Taupe Strutturato Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		2	2,00	39,62	24	48,00	950,87
30x60cm	Structured Surface	MP6W	Room Taupe Strutturato Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		6	1,08	21,20	48	51,84	1,017,47
60x120cm	Natural	MP6Y	Room Taupe Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		2	1,44	27,27	36	51,84	981,82
60x120cm	Structured Surface	MP75	Room Taupe Strutturato Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		2	1,44	26,60	36	51,84	957,52
60x60cm	Natural	MP77	Room Taupe Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		3	1,08	21,73	40	43,20	869,04
60x60cm	Structured Surface	MP7D	Room Taupe Strutturato Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		3	1,08	19,99	40	43,20	799,70
30x60cm	Natural	MP6T	Room Taupe Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		6	1,08	21,59	48	51,84	1,036,18
45x45cm	Natural	MP8K	Room Taupe	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40				>= 0.42	H		6	1,22	24,50	34	41,31	833,03

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**

Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**

Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	EPD Spain	ISO 17889-1	Certificazione Greenguard	LEED Credits	QBUPEC
					
FDES	Declare	HPD	CAM Sassuolo	CCC	CAM Fiorano
					
CE 001MRZI	CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO	

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI