

CONTRACTORS FLOORS

Sentieri



MARAZZI

Sentieri

L'incontro tra cotto, cemento e pietra limestone ispira superfici dal carattere autentico e misurato, animate da matericità leggera. Sentieri si sviluppa nei formati 15x30 e 15x15, nei colori Sand, Ivory, Cotto, Pomice, Nickel e Lead. La modularità dei formati e il disegno naturale permettono pose dinamiche e composizioni versatili. Disponibile anche in versione 20mm per l'esterno, la collezione si adatta con equilibrio a spazi residenziali e light commercial.



MPNR Sentieri Lead 15x15cm
MPNP Sentieri Nickel 15x15cm



MPNT Sentieri Sand 15x30cm



MPNY Sentieri Cotto 15x30cm
MPNN Sentieri Cotto 15x15cm



MPNR Sentieri Lead 15x15cm
MPNP Sentieri Nickel 15x15cm



Sentieri Index

MPP1 Sentieri Ivory Elemento L 15x30cm
MPNX Sentieri Ivory 15x30cm


Sentieri

- Gres Porcellanato




Cotto

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x15cm	Natural	MPNN	Sentieri Cotto	MM 8,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G		42	0,95	14,70	64	60,48	940,74
15x30cm	Natural	MPNY	Sentieri Cotto	MM 8,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G		21	0,95	15,60	64	60,48	998,35



Ivory

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x15cm	Natural	MPNS	Sentieri Ivory	MM 8,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G		42	0,95	14,70	64	60,48	940,74
15x30cm	Natural	MPNX	Sentieri Ivory	MM 8,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G		21	0,95	15,60	64	60,48	998,35



Lead

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x15cm	Natural	MPNR	Sentieri Lead	MM 8,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G		42	0,95	15,56	64	60,48	995,72
15x30cm	Natural	MPNW	Sentieri Lead	MM 8,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G		21	0,95	15,60	64	60,48	998,35



Nickel

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x15cm	Natural	MPNP	Sentieri Nickel	MM 8,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G		42	0,95	14,70	64	60,48	940,74
15x30cm	Natural	MPNV	Sentieri Nickel	MM 8,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G		21	0,95	15,60	64	60,48	998,35



Pomice

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x15cm	Natural	MPNM	Sentieri Pomice	MM 8,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G		42	0,95	14,70	64	60,48	940,74
15x30cm	Natural	MPNU	Sentieri Pomice	MM 8,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G		21	0,95	15,60	64	60,48	998,35



Sand

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
15x15cm	Natural	MPNQ	Sentieri Sand	MM 8,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G		42	0,95	15,12	64	60,48	967,83
15x30cm	Natural	MPNT	Sentieri Sand	MM 8,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R10A	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G		21	0,95	15,60	64	60,48	998,35

Legenda

Destinazioni d'uso	
D	Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
E	Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni. all'abrasione
F	Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
G	Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
H	Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Certificazioni

Variazioni cromatiche	
V0	Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
V1	Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
V2	Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
V3	Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
V4	Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale



EPD Italy



CE 001MRZI



CE 009MRZI



UKCA
001MRZUK



UKCA
009MRZUK

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI