

FLOORS 20 MM

Sentieri20



MARAZZI

Sentieri20

Sentieri20 porta all'esterno una materia essenziale e resistente, pensata per spazi da vivere con continuità e semplicità. La collezione è disponibile nel formato 60x60, nei colori Ivory e Nickel. Lo spessore 20mm la rende adatta agli ambienti outdoor, con soluzioni affidabili anche per pose a secco e contesti esterni ad alta intensità d'uso. Ideale per terrazzi, giardini, camminamenti e superfici esterne dal carattere naturale, equilibrato e contemporaneo.





Sentieri20 Index

Sentieri20

- Gres Porcellanato



Ivory

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	MPZE	Sentieri20 Ivory Rt	MM 20	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.60	H		2	0,72	32,52	32	23,04	1.040,65



Nickel

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	MPZF	Sentieri20 Nickel Rt	MM 20	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H		2	0,72	32,36	32	23,04	1.035,51

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni



LEED Credits



Declare



HPD



CE 001MRZI



UKCA
001MRZUK

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI