

FLOORS 20 MM

Slow20



MARAZZI

Slow20

Con Slow20, il calore del cotto tradizionale si trasferisce all'outdoor in una superficie pensata per ambienti esterni accoglienti e durevoli. La collezione in gres porcellanato 20 mm è proposta nel formato 80x80 nei colori Sabbia, Cotto, Calce e Coccio. La tecnologia Tecnico ne rafforza le prestazioni e assicura affidabilità nell'uso esterno. Resistenza, durabilità e continuità estetica accompagnano percorsi, terrazze e aree outdoor dal carattere naturale.

MGUS Artcraft Argilla Struttura 3D Bande 20x20cm
MGRG Slow20 Sabbia Rt 80x80cm
MFKM Slow Sabbia Rt 120x120cm





Slow20 Index

MGUS Artcraft Argilla Struttura 3D Bande 20x20cm
MGRG Slow20 Sabbia Rt 80x80cm
MFKM Slow Sabbia Rt 120x120cm

Slow20

- Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa



Calce

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
80x80cm	Structured Surface	MGR9	Slow20 Calce Rt	MM 20	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento	Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	1	0,64	27,89	45	28,80	1.254,90



Coccio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
80x80cm	Structured Surface	MGRX	Slow20 Coccio Rt	MM 20	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento	Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	1	0,64	28,31	45	28,80	1.273,77



Cotto

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
80x80cm	Structured Surface	MGS0	Slow20 Cotto Rt	MM 20	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento	Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	1	0,64	28,95	45	28,80	1.302,58



Sabbia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
80x80cm	Structured Surface	MGRG	Slow20 Sabbia Rt	MM 20	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento	Tecnico	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	1	0,64	28,50	45	28,80	1.282,28

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**

Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**

Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy	ISO 17889-1
					
Certificazione Greenguard	LEED Credits	QBUPEC F+	FDES	Declare	HPD
					
CAM Sassuolo	CCC	CE 001MRZI	UKCA 001MRZUK	SASO	

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI