

CONTRACTORS FLOORS

Stonework



MARAZZI



Stonework

L'equilibrio naturale della pietra ispira superfici versatili che portano negli spazi continuità e misura. Stonework è una collezione in gres porcellanato smaltato proposta nei colori White, Beige, Grey, Anthracite e Taupe, nei formati 10x10, 60x60, 30x60 e 33,3x33,3. Pensata per ambienti interni ed esterni, permette di sviluppare superfici coordinate e fluide. La gamma sostiene progetti residenziali e commerciali con un linguaggio essenziale e contemporaneo.



Stonework Index

Stonework

- Gres Porcellanato



Anthracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MLHC	Stonework Anthracite	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				F	V1	3	1,08	20,74	40	43,20	829,65
30x60cm	Natural	MLHH	Stonework Anthracite	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				F	V1	6	1,08	20,54	48	51,84	986,11
30x60cm	Structured Surface	MH6T	Stonework Anthracite Strutturato	MM 9,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11B		Class 3	36+ Slider 96			G	V1	5	0,90	17,83	48	43,20	855,78
10x10cm	Natural	MH98	Stonework Anthracite Pc	MM 07		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				H	V1	96	1,00	13,74	66	66,02	907,13
33,3x33,3cm	Natural	MLHT	Stonework Anthracite	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				F	V1	16	1,77	31,23	38	67,42	1.186,57
33,3x33,3cm	Structured Surface	MLHY	Stonework Anthracite Strutturato	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C		Class 3	36+ Slider 96			G	V1	16	1,77	29,06	38	67,42	1.104,18



Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MLH8	Stonework Beige	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				G	V1	3	1,08	20,30	40	43,20	811,88
30x60cm	Natural	MLHE	Stonework Beige	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				G	V1	6	1,08	20,31	48	51,84	974,80
30x60cm	Structured Surface	MH6Q	Stonework Beige Strutturato	MM 9,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11B		Class 3	36+ Slider 96			G	V1	5	0,90	17,86	48	43,20	857,14
33,3x33,3cm	Natural	MLHQ	Stonework Beige	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				G	V1	16	1,77	29,99	38	67,42	1.139,45
33,3x33,3cm	Structured Surface	MLHV	Stonework Beige Strutturato	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C		Class 3	36+ Slider 96			G	V1	16	1,77	30,27	38	67,42	1.150,14



Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MLH9	Stonework Grey	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				G	V1	3	1,08	20,88	40	43,20	835,11
30x60cm	Natural	MLHF	Stonework Grey	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				G	V1	6	1,08	20,84	48	51,84	1.000,19
30x60cm	Structured Surface	MH6R	Stonework Grey Strutturato	MM 9,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11B		Class 3	36+ Slider 96			G	V1	5	0,90	17,71	48	43,20	849,89
10x10cm	Natural	MH97	Stonework Grey Pc	MM 07		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				H	V1	96	1,00	13,76	66	66,02	908,26
33,3x33,3cm	Natural	MLHR	Stonework Grey	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				G	V1	16	1,77	28,76	38	67,42	1.092,72
33,3x33,3cm	Structured Surface	MLHW	Stonework Grey Strutturato	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C		Class 3	36+ Slider 96			G	V1	16	1,77	29,65	38	67,42	1.126,88



Taupe

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MLHA	Stonework Taupe	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				G	V1	3	1,08	21,28	40	43,20	851,23
30x60cm	Natural	MLHG	Stonework Taupe	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				G	V1	6	1,08	21,37	48	51,84	1.025,93
30x60cm	Structured Surface	MH6S	Stonework Taupe Strutturato	MM 9,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11B		Class 3	36+ Slider 96			G	V1	5	0,90	17,77	48	43,20	852,91
10x10cm	Natural	MH96	Stonework Taupe Pc	MM 07		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				H	V1	96	1,00	14,00	66	66,02	924,28
33,3x33,3cm	Natural	MLHS	Stonework Taupe	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				G	V1	16	1,77	30,79	38	67,42	1.170,10
33,3x33,3cm	Structured Surface	MLHX	Stonework Taupe Strutturato	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C		Class 3	36+ Slider 96			G	V1	16	1,77	29,65	38	67,42	1.126,88



White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MLH7	Stonework White	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				G	V1	3	1,08	21,62	40	43,20	864,69
30x60cm	Natural	MLHD	Stonework White	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				G	V1	6	1,08	21,43	48	51,84	1.028,78
30x60cm	Structured Surface	MH6P	Stonework White Strutturato	MM 9,5		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11B		Class 3	36+ Slider 96			G	V1	5	0,90	17,80	48	43,20	854,43
10x10cm	Natural	MH94	Stonework White Pc	MM 07		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				H	V1	96	1,00	13,58	66	66,02	896,30
33,3x33,3cm	Natural	MLHP	Stonework White	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9		Class 1				G	V1	16	1,77	31,05	38	67,42	1.179,72
33,3x33,3cm	Structured Surface	MLHU	Stonework White Strutturato	MM 08		Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C		Class 3	36+ Slider 96			G	V1	16	1,77	32,11	38	67,42	1.220,07

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**

Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**

Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	ISO 17889-1	Certificazione Greenguard	LEED Credits	QBUPEC	FDES
					
Declare	HPD	CAM Sassuolo	CAM Ubersetto	CCC	CAM Fiorano
					
CE 001MRZI	CE 009MRZI	CE 010MRZ	UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	UKCA 010MRZUK
					
SASO					

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI