

STONE LOOK

Stony



MARAZZI

Stony

L'eleganza essenziale della pietra calcarea ispira superfici luminose che portano naturalezza e profondità nei progetti contemporanei. Stony è una collezione in gres porcellanato nei colori Beige, Grey, Ivory e Ice, nei formati 60x60, 30x60, 60x120 e 80x80. Pensata per ambienti interni ed esterni, interpreta la materia in chiave moderna con un linguaggio sobrio. La versione Stony20 in 20 mm amplia le possibilità outdoor, anche per posa a secco in spazi esterni.



MQJU Stony Ice Rt 60x60cm
MQJJ Stony Ice Rt 60x120cm
MQGL Arcadia Calacatta Ivory Rt 60x120cm







Stony Index

MQJU Stony Ice Rt 60x60cm
MQJJ Stony Ice Rt 60x120cm
MQGL Arcadia Calacatta Ivory Rt 60x120cm

Stony

- Gres Porcellanato




Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	MQJF	Stony Beige Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		7	1,26	22,46	48	60,48	1.078,07
60x120cm	Structured Surface	MQJP	Stony Beige Strutturato	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.42	G		2	1,44	27,00	36	51,84	972,06
60x60cm	Natural	MQJT	Stony Beige Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		3	1,08	19,73	48	51,84	946,85
60x60cm	Structured Surface	MQJZ	Stony Beige Strutturato	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.42	G		3	1,08	20,00	48	51,84	960,00
60x120cm	Natural	MQJM	Stony Beige Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		2	1,44	27,32	36	51,84	983,68
80x80cm	Natural	MQKE	Stony Beige Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		2	1,28	22,79	48	61,44	1.093,82



Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	MQJE	Stony Grey Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		7	1,26	22,47	48	60,48	1.078,46
60x120cm	Structured Surface	MQJR	Stony Grey Strutturato	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.42	G		2	1,44	27,00	36	51,84	972,06
60x60cm	Natural	MQJV	Stony Grey Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		3	1,08	19,69	48	51,84	945,30
60x60cm	Structured Surface	MQKC	Stony Grey Strutturato	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.42	G		3	1,08	20,00	48	51,84	960,00
60x120cm	Natural	MQJL	Stony Grey Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		2	1,44	27,62	36	51,84	994,44
80x80cm	Natural	MQKF	Stony Grey Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		2	1,28	22,69	48	61,44	1.088,98



Ice

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	MQJG	Stony Ice Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		7	1,26	22,52	48	60,48	1.080,97
60x120cm	Structured Surface	MQJQ	Stony Ice Strutturato	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.42	G		2	1,44	27,00	36	51,84	972,06
60x60cm	Natural	MQJU	Stony Ice Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		3	1,08	19,86	48	51,84	953,12
60x60cm	Structured Surface	MQJY	Stony Ice Strutturato	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.42	G		3	1,08	19,63	48	51,84	942,37
60x120cm	Natural	MQJJ	Stony Ice Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		2	1,44	28,30	36	51,84	1.018,87
80x80cm	Natural	MQKG	Stony Ice Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		2	1,28	22,77	48	61,44	1.093,04



Ivory

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	MQJH	Stony Ivory Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		7	1,26	22,42	48	60,48	1.075,97
60x120cm	Structured Surface	MQJN	Stony Ivory Strutturato	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.42	G		2	1,44	26,67	36	51,84	960,18
60x60cm	Natural	MQJS	Stony Ivory Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		3	1,08	19,82	48	51,84	951,19
60x60cm	Structured Surface	MQK0	Stony Ivory Strutturato	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Both Sliders		>= 0.42	G		3	1,08	20,00	48	51,84	960,00
60x120cm	Natural	MQJK	Stony Ivory Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		2	1,44	27,36	36	51,84	984,99
80x80cm	Natural	MQKD	Stony Ivory Rt	MM 8,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G		2	1,28	22,60	48	61,44	1.084,94

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**

Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**

Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy	ISO 17889-1
					
LEED Credits	FDES	Declare	HPD	CAM Sassuolo	CE 001MRZI
					
CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO		

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI