

WOOD LOOK

Treverkmust



MARAZZI

Treverkmust

Tra gusto nordico e precisione progettuale, Treverkmust è una collezione in gres porcellanato effetto legno che interpreta assi sbiancate e trattate a olio. La gamma comprende i colori White, Beige, Brown e Taupe nei formati 25x150 e 73,2x11,8, per offrire superfici versatili e coordinate. La collezione alterna proposte dal segno materico a soluzioni più essenziali, mentre il formato Chevron amplia le possibilità compositive in spazi contemporanei e ricercati.

M05M Treverkmust Taupe Selection Rt 25x150cm
M04R Stone_Art Dec Pattern Steel 40x120cm
M00V Stone_Art Steel Rt 40x120cm



M05E Treverkmost White Rt 25x150cm
M035 Bricco Bianco 7x28cm



M05G Treverkmost Brown Rt 25x150cm
M012 400X1.2 Stone_Art Steel Str Mo 40x120cm



MMFP Essenziale Flora 3D Sat. 40x120cm
M0CA Treverkmust Beige Chevron 73x11cm



M14T Appeal Sand Decoro Sign 20x50cm
M0SS Appeal Taupe 20x50cm
M0SQ Appeal Sand 20x50cm
M05H Treverkmust Taupe Rt 25x150cm





















Treverkmust Index

M05M Treverkmost Taupe Selection Rt 25x150cm
M04R Stone_Art Dec Pattern Steel 40x120cm
M00V Stone_Art Steel Rt 40x120cm

Treverkmust

- Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa



Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x150cm	Natural	M05F	Treverkmust Beige Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	3	1,13	23,29	45	50,63	1.048,14
25x150cm	Natural	M05K	Treverkmust Beige Selection Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	3	1,13	23,05	45	50,63	1.037,40
73,2x11,8cm	Natural	MOCA	Treverkmust Beige Chevron	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	10	0,72	17,42	45	32,40	783,74
73,2x11,8cm	Natural	M0CF	Treverkmust Beige Selection Chevron	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	10	0,72	15,30	45	32,40	688,63



Brown

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x150cm	Natural	M05G	Treverkmust Brown Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	3	1,13	23,09	45	50,63	1.039,10
25x150cm	Natural	M05L	Treverkmust Brown Selection Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	3	1,13	23,12	45	50,63	1.040,38
73,2x11,8cm	Natural	M0CD	Treverkmust Brown Chevron	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	10	0,72	18,82	45	32,40	846,84
73,2x11,8cm	Natural	M0CH	Treverkmust Brown Selection Chevron	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	10	0,72	17,32	45	32,40	779,60



Taupe

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x150cm	Natural	M05H	Treverkmust Taupe Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	3	1,13	23,14	45	50,63	1.041,24
25x150cm	Natural	M05M	Treverkmust Taupe Selection Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	3	1,13	23,73	45	50,63	1.067,81
73,2x11,8cm	Natural	M0CC	Treverkmust Taupe Chevron	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	10	0,72	18,26	45	32,40	821,50
73,2x11,8cm	Natural	M0CG	Treverkmust Taupe Selection Chevron	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	10	0,72	15,25	45	32,40	686,15



White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x150cm	Natural	M05E	Treverkmust White Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	3	1,13	23,19	45	50,63	1.043,38
25x150cm	Natural	M05J	Treverkmust White Selection Rt	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	3	1,13	24,13	45	50,63	1.085,67
73,2x11,8cm	Natural	M0C9	Treverkmust White Chevron	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	10	0,72	19,04	45	32,40	856,92
73,2x11,8cm	Natural	M0CE	Treverkmust White Selection Chevron	MM 9,5	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento e rivestimento		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	10	0,72	15,58	45	32,40	701,15

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**

Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**

Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy
					
ISO 17889-1	Certificazione Greenguard	LEED Credits	FDES	Declare	HPD
					
CAM Sassuolo	CAM Finale Emilia	CCC	CE 001MRZI	CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK
					
UKCA 009MRZUK	SASO				

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI