

FLOORS 20 MM

Vero20



MARAZZI

Vero20

Il calore più autentico del legno trova continuità outdoor in Vero20, collezione in gres porcellanato dal carattere essenziale e contemporaneo. La gamma si sviluppa nel formato 40x120 e nei colori Sabbia, Larice, Betulla, Rovere, Castagno e Quercia. Pregiate materie prime e tecnologie produttive evolute assicurano stile, resistenza e praticità, rendendo la collezione adatta agli spazi esterni con coerenza estetica, funzionale e durevole in ogni progetto attuale.




Vero20 Index

M8TK Vero20 Rovere Elemento L Rt 15x120cm
M7FS Vero20 Castagno Strutturato Rettificato 40x120cm

Vero20

- Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa




Betulla

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Structured Surface	MEUM	Vero20 Betulla Strutturato Rt	MM 20	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	1	0,48	21,50	48	23,04	1.031,80



Castagno

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Structured Surface	M7FS	Vero20 Castagno Strutturato Rettificato	MM 20	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	1	0,48	21,52	48	23,04	1.032,72



Larice

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Structured Surface	MEUN	Vero20 Larice Strutturato Rt	MM 20	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	1	0,48	21,12	48	23,04	1.013,64




Quercia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Structured Surface	M7FT	Vero20 Quercia Strutturato Rettificato	MM 20	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	G	V2	1	0,48	21,17	48	23,04	1.016,32



Rovere

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Structured Surface	M7FR	Vero20 Rovere Strutturato Rettificato	MM 20	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	1	0,48	21,30	48	23,04	1.022,64



Sabbia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Structured Surface	MEUK	Vero20 Sabbia Strutturato Rt	MM 20	•	Ingelivo, Resistenza all'abrasione profonda	Pavimento		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	1	0,48	21,54	48	23,04	1.034,11

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**

Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E**

Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione
- F**

Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.
- G**

Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H**

Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

Variazioni cromatiche

- V0**

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1**

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2**

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell’aspetto di superficie e grafica all’interno della stessa produzione
- V3**

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all’interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4**

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell’aspetto superficiale e colore da un’altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy	ISO 17889-1
					
Certificazione Greenguard	LEED Credits	QBUPEC F+	FDES	Declare	HPD
					
CAM Sassuolo	CCC	CE 001MRZI	UKCA 001MRZUK	SASO	

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle
con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli
imballi sono aggiornate al momento della stampa del
catalogo, pertanto i dati elencati possono subire
variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e
sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei
sistemi illustrati in questo folder, senza l’obbligo di darne
preavviso.



MARAZZI